

Nazwa projektu:			WIŚNIEWSKIEGKO 9_OZC		
Dane ogólne (dane budynku)			Data: 2017-11-19		
<b>Parametry budynku</b>					
<b>Konstrukcja budynku</b>			<b>Klasa osłonięcia budynku</b>		
<input type="checkbox"/> Jednorodzinny			<input type="checkbox"/> Dobrze osłonięty		
<input checked="" type="checkbox"/> Wielorodzinny			<input checked="" type="checkbox"/> Średnio osłonięty		
<input type="checkbox"/> Niemieszkalny			<input type="checkbox"/> Brak osłonięcia		
<b>Masa budynku</b>			<b>Szczelność budynku</b>		
<input type="checkbox"/> Lekka			<input type="checkbox"/> Wysoka		
<input checked="" type="checkbox"/> Średnia			<input type="checkbox"/> Średnia		
<input type="checkbox"/> Ciężka			<input checked="" type="checkbox"/> Niska		
<b>Temperatury</b>					
Projektowa temperatura zewnętrzna	$\theta_e$	-16,0 °C	Temperatura wewn. zgodna z normą		<input type="checkbox"/>
Roczna średnia temperatura zewnętrzna	$\theta_{m,e}$	7,7 °C			
<b>Wymiary</b>					
Szerokość budynku	$b_{bud}$	11 m	Liczba kondygnacji	$n$	3 [-]
Długość budynku	$a_{bud}$	26,3 m	Wysokość budynku	$h_{bud}$	6,25 m
Powierzchnia podłóg na gruncie	$A_{bud}$	250 m <sup>2</sup>			
<b>Dane gruntu</b>					
Średnie zagłębienie budynku	$z$	2,52 m			
Obwód podłogi na gruncie	$P$	74,5 m			
Wymiar char. podł.	$B'$	6,72 m			
<b>Wentylacja</b>					
Krotność wymian przy różnicy 50 Pa (wartość średnia)			$n_{50}$	5,0 1/h	
Sprawność systemu odzyskiwania ciepła (wartość średnia)			$\eta_v$	0 %	